

EASIDEW TRANSMİTTER



- Ölçüm Aralığı: -100/+20°C dp
- Besleme: 12-28 V dc
- Çıkış: 4-20 mA
- Doğruluk: $\pm 2^\circ\text{C}$ dew point
- C2Tx teknolojisi ile değiştirilebilir sensör yapısı
- Çalışma Sıcaklığı: -40/+60°C
- Çalışma Basıncı: 30 MPa
- Koruma Sınıfı: IP65 (NEMA 12)
- Portatif tip mevcuttur
- **Uygulamalar:**
Basınçlı hava sistemleri ve proses gazlarında nem ölçümü

TRANSMET IS




- Cenelec, FM ve CSA sertifikalı sensör
- Ölçüm Aralığı: -100/+20 °C dp
- Besleme: 10-28 V dc
- Çıkış: 0/4-20 mA
- Doğruluk: $\pm 1^\circ\text{C}$ dp doğruluk (+20/-60°C dp)
 $\pm 2^\circ\text{C}$ dp doğruluk (-60/-100°C dp)
- Çalışma Sıcaklığı: -20/+60°C
- Akış Hızı: 0-10 Nl/min
- Gaz Hızı: 20 m³/sn max
- **Uygulamalar:**
Tehlikeli sahalarda hava ve gazlar için dewpoint ölçümü, doğalgaz uygulamaları, güç santralleri, kurutma sistemleri

CERMAX



- Gösterge: 240x64 dotmatrix LCD gösterge
- Ölçüm Aralığı: -100/+20°C dp (kalibrasyonlu)
-120/+30 °C dp (okunabilir)
- Doğruluk: $\pm 1^\circ\text{C}$ dp doğruluk (+20/-60°C dp)
 $\pm 2^\circ\text{C}$ dp doğruluk (-60/-100°C dp)
- Çözünürlük: 0,1°C dp
- İkinci Giriş: 0/4-20 mA (sıcaklık veya basınç)
- İletişim: RS232C
- Besleme: Şarj edilebilir batarya
- Koruma Sınıfı: IP65 (NEMA12)
- Çalışma Sıcaklığı: -20/+50°C
- Çalışma Basıncı: 30 Mpa (max)
- Akış Hızı: 0.5-5 Nl/dak
- **Uygulamalar:**
Hava ve gazlarda dewpoint ölçümü ve doğrulamaları, medikal gaz uygulamaları

PROMET / CONDUMAX



- **Promet Rutubet Analizörü**
- Ölçüm Aralığı: -100/+20°C dp
- Doğruluk: $\pm 1^\circ\text{C}$ dp (+20/-60°C dp)
 $\pm 2^\circ\text{C}$ dp (-60/-100 °C dp)
- Basınç kompozisyonlu dewpoint ölçümü
- Basınç Girişi: Sabit değer veya opsiyonel 4-20 mA basınç transmitteri
- Analog Çıkış: 4-20 mA izoleli (max 600 Ohm)
- **Uygulama:** Gaz uygulamaları ile ilgili kritik proseslerde nem ve dewpoint ölçümü, doğalgaz boru hatları ana ölçüm istasyonları
- **Condumax Hidrokarbon Analizörü**
- "Dark spot" prensipli ölçüm hücreli
- Ölçüm Aralığı: -100/+20°C dp
- Çalışma Sıcaklığı: -15/+40°C
- Doğruluk: $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- Analog Çıkış: 4-20 mA (izoleli)
- Besleme: 90-250 V AC 50/60 Hz
- **Uygulamalar:**
Doğalgaz boru hatları ana ölçüm istasyonları hidrokarbon dewpoint ölçümleri

DİĞERLERİ

- Cermet II Hygrometer
- Cermet II IS Hygrometer
- Cermax IS Portatif Dewpoint Metre
- Dewmet "Cooled Mirror"
- Dewpoint Metre
- Optidew Yüksek Doğrulukta Optik Dewpoint Transmitter
- HG-1, HG-10 Rutubet Kalibratörü
- S4000 Integrale, S4000 Remote Precision Dewpoint Metre
- S4000 RS ve TRS Precision Dewpoint Metre
- DCS Dewpoint Kalibrasyon Sistemi
- Rutubet Kalibrasyon Sistemi
- DG-3, DG-4, DG-5 ve VDS Rutubet Üretici
- PSD-2 ve PSD-4 Basınç Kurutucu