


Lineer Displacement Transducer




Çok Eksenli Joystick



LVDT Displacement Transducer



Rotary Potansiyometre



PENNY & GILES

Tip	VRVT 080/100/190	JCI150/300/400/600	AF111 – AF145	RCP05/08/09/11/15/18/30
Elektriksel Stroke Uzunluğu	50 mm'den 500 mm'ye kadar	-	5 mm'den 150 mm'ye kadar	Mekanik açı 360°
Giriş Gerilimi	±15V(±10%) ya da +18 +0 30V DC	-	1-10 V RMS Max.	38-40 V DC
Çıkış Gerilimi	0-10V DC, 0+5 V DC -5-5 V DC, 5-25 mA	25-35% Besleme Voltajı	-	-
İzleme Direnci	-	2k	-	1k Ω
Eksenel Switch Aralığı	-	±2.5	-	-
Position Ölçümü	-	x, y, z eksenel	Sinyal yüksekteş ünitesi ile kullanım	Sensör ölçüleri (çap) 12.7 mm'den 76.2 mm'e kadar
Besleme Voltajı	24 V DC	5 V DC	3 V RMS	-
Besleme Frekans	-	-	2.5 kHz	-
Lineerlik	±0.2%	-	±0.2-0.3 toplam stroke	±1%-0.5%
Çalışma Ortam Sıcaklığı	-40+85°C	-25+70°C	-35+125°C	-65+130°C
Uygulama Alanları	Uçak sanayi, otomotiv, savunma sanayi, motorsport, petrokimya, elektrik üretim	Uçak sanayi, otomotiv, savunma sanayi, motorsport, petrokimya, elektrik üretim	Uçak sanayi, otomotiv, savunma sanayi, motorsport, petrokimya, elektrik üretim	Uçak sanayi, elektrik üretim