

Elimko


E-FT-10 SERİSİ FİLTRE ZAMAN RÖLESİ



■ CİHAZIN TANIMI

E-FT-10 cihazı filtre temizleme sistemlerinde kullanılmak amacıyla tasarlanmış programlanabilir, basınç kontrollü bir zamanlayıcıdır. Cihaz bir kontrol birimi ve kontrol biriminin denetlediği çıkış kartlarından oluşur. Çıkış kartlarının çalışma gerilimi ve kontak beslemeleri ana birim üzerinden sağlanır. Ana birim üzerinde 8 adet, her bir çıkış kartı üzerinde de 16 adete kadar çıkış bulunmaktadır. Çıkışlar maksimum 250 VAC, 1A anahtarlayabilir. Cihaz, çıkışlarına bağlanan solenoidlerdeki herhangi bir arıza durumunu kullanıcıya bir alarm rölesi ile bildirebilir. Cihazın üzerinde bulunan RS-485 iletişim hattı Modbus protokolüne göre çalışmaktadır. Konfigürasyon parametreleri ve hata mesajları iletişim hattı ile izlenebilir. Cihazın çıkışları tarama sırası iletişim hattı kullanarak konfigüre edilerek değiştirilebilir.

■ KONTROL TIPLERİ



■ TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|-------------------------|---|
| Doğruluk Sınıfı | 0.5 |
| Çalışma Gerilimi | 85-265 V AC / 85-375 V DC 20-60 V AC / 20-85 V DC |
| Gösterge Tipi | 2x4 digit 10 mm 7 parçalı gösterge |
| Alarm Çıkışları | Röle: SPST-NO 250 V AC, 3 A |
| Retransmisyon Çıkışı | Akım: 0-20 mA, 4-20 mA (izole) |
| Röle Çıkışları | Minimum 8 Röle, maximum 128 Röle SPST-NO 250 V AC, 1 A |
| Röle Mekanik Ömür | 10 000 000 kere |
| Röle Elektriksel Ömür | Kontak anahtarlama yarı iletken ile yapıldığından mekanik ömüre yakındır. |
| Kontrol Tipi | Açık/Kapalı, Oransal(P) |
| Güç Tüketimi | 7 W |
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | 0 C ... 55°C (Yoğunlaşma ve buzlanma olmadan) |
| Depolama Sıcaklığı | -25 C ... 55°C (Yoğunlaşma ve buzlanma olmadan) |
| Kalıcı Hafıza | Maximum yazma silme: 10 000 kere |
| Ağırlık | 400 gr |

■ STANDART TİP CİHAZLAR

E- FT-10 Serisi Filtre Zaman Rölesi

E-FT-10 - T - U - V - W - X - Y - Z

Standart Özellikleri

Programlanabilir kontrol ayarı
Programlanabilir çıkış kartları ve kanal sayısı

Basınç Kontrol

Yok 0
Basınç Sensörü 1
Analog Giriş (4-20 mA) 2
Analog Giriş (0-10 VDC) 3

Çıkış Sayısı

8 Röle 8
16 Röle 16
24 Röle 24
32 Röle 32
40 Röle 40
48 Röle 48
56 Röle 56
64 Röle 64
72 Röle 72
80 Röle 80
88 Röle 88
96 Röle 96
104 Röle 104
112 Röle 112
120 Röle 120
128 Röle 128

Analog Çıkış

Yok 0
Var 0-20 mA, 4-20 mA (izoleli) 1

İletişim

Yok 0
RS485 Modbus 1

Selenoid Gerilimi

Yok 0
Var (220 V AC, 24 VA, 24 V AC) (* Pano seçeneği 1 olmalıdır.) 1

Pano

Yok 0
Var 1

Çalışma Gerilimi

85-265 V AC / 85-375 V DC 1
20-60 V AC / 20-85 V DC 2

■ CİHAZ EBATLARI

Çıkış sayısına göre değişmektedir.



Firmamız daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik gelişmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.



[/elimkoldsti](#)
[/elimkoldsti](#)
[/elimkoldsti](#)